

Инфракрасная сушка

Список продуктов с параметрами для ИК сушки.

Glasurit® шпатлевки		Продолж-ть	Увеличение температуры на	Макс. температура поверхности
839-	Glasurit® шпатлевки	4 мин.	20°C / мин.	80°C
839-80	Glasurit® Тонкая шпатлевка для нанесения кистью, бежевая серая	10 мин.	20°C / мин.	90°C
1006-26	Glasurit® UP-Жидкая шпатлевка, серая	10 мин.	20°C / мин.	90°C

Glasurit® Грунты		Продолж-ть	Увеличение температуры на	Макс. температура поверхности
285-26	Glasurit® 2K SF Грунт	3 мин. 8 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	65°C 100°C

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуриштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Инфракрасная сушка

Список продуктов с параметрами для ИК сушки.

Glasurit® Грунты-наполнители / наполнители		Продолж-ть	Увеличение температуры на	Макс. температура поверхности
176-72	Glasurit® 1К-грунт-наполнитель, темно серый, водорастворимый	3 мин. 5 мин.	20°C / мин. 20°C / мин.	65°C 100°C
285-	Glasurit® грунты-наполнители	4 мин. 5 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 80°C
285-230	Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Белый Толщина покрытия 50 - 120 µm	4 мин. 5 - 11 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 80°C
285-270	Glasurit® Грунт-наполнитель серый Толщина покрытия 50 - 120 µm	4 мин. 5 - 11 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 80°C
285-290	Glasurit® Грунт-наполнитель Про, Черный Толщина покрытия 50 - 120 µm	4 мин. 5 - 11 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 80°C
285-505	вместе с 523-15	4 мин.	20°C / мин.	80°C
285-555	вместе с 523-15	4 мин.	20°C / мин.	80°C
285-655	вместе с 523-15	4 мин.	20°C / мин.	80°C
801-	Glasurit® Эпоксидные грунты-наполнители	4 мин. 5 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 80°C
Glasurit® Эмали / Покрывные эмали / лак		Продолж-ть	Увеличение температуры на	Макс. температура поверхности
22 / 22 VOC	Glasurit® HS-2K-автоэмаль	4 мин. 4 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 90°C
55 / 90	Glasurit® 2-х слойные автоэмали	4 мин.	15°C / мин.	60°C
923-	Glasurit® MS/HS-прозрачные лаки	4 мин. 4 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 90°C
Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.				

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия



Инфракрасная сушка

Список продуктов с параметрами для ИК сушки.

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмбХ
Решения по ремонтному окрашиванию
Европа

Глазуритштрассе 1
48165 Мюнстер
Германия

