

## Glasuret® 1K грунтовка для антикоррозионной защиты красно-коричневая

# G / P

- Применение:** Грунтование для ремонтной окраски автомобилей
- Свойства:** 1K грунтовка в аэрозольной упаковке
- Высокая антикоррозионная защита при нанесении на стальные, оцинкованные и алюминиевые поверхности.
  - Поддается сварке

- Примечания:**
- **2004/42/IIВ(е)(840)685:** ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 685 г/литр.

	Применение	Грунтование
	Структура нанесения	
		<b>Укрывистость</b>
	Взболтать	2 мин
	Количество слоев	1 - 2
	Толщина покрытия	15-20 мкм
	Время обдува при 20°C	около 10 мин - естественный обдув

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте <http://techinfo.glasurit.com> или получить от Ваших поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

БАСФ Коутингс ГмБХ  
Решения по ремонтному окрашиванию  
Европа

Глазуритштрассе 1  
48165 Мюнстер  
Германия

